



# POK MAT

Fiche Technique N°2514

INTÉRIEUR

Edition 2021

**MAT**

MUR ET PLAFOND

## Peinture décorative mate à base de résine acrylique



**DESCRIPTION** : Peinture mate aux résines copolymères acrylique spécial murs et plafonds pour travaux neufs ou de rénovations en intérieur préconisé pour les grands chantiers. Particulièrement adaptée dans les situations demandant une immobilisation minimum des locaux lors des travaux de peinture. Sa texture facilite l'application et réduit les risques de projections. D'emploi aisé, ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises et les embus. Faible Quantité de COV inférieur à 1 gr/Litre **POK MAT** permet une remise en service rapide des locaux. Sa formule originale lui permet de donner d'excellents résultats à l'airless.

Grâce à sa très bonne adhérence, il peut être appliqué sur tous les supports couramment rencontrés dans le bâtiment. Bon couvrant, microporeux, garnissant, **POK MAT** est sans odeur.

**MISE EN ŒUVRE** : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Béton et dérivés neufs Ciment Parement béton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brossage</li> <li>- Egrenage</li> <li>- Epoussetage</li> <li>- Lessivage, Rinçage</li> </ul>	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK MAT
Plâtres et dérivés Plaques de plâtre Béton cellulaire Enduit hydraulique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brossage</li> <li>- Egrenage, grattage</li> <li>- Epoussetage éponge humide</li> </ul>	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK MAT
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage</li> <li>- Ponçage</li> <li>- Epoussetage éponge humide</li> <li>- Dégraissage si nécessaire</li> </ul>	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK MAT
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grattage si non adhérent</li> <li>- Ponçage si nécessaire</li> <li>- Lessivage</li> <li>- Rinçage</li> </ul>	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK MAT

**CONDITIONS D'APPLICATION** : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C

Température du produit : supérieure à + 10°C

L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.





# POK MAT

Fiche Technique N°2514

INTÉRIEUR

Edition 2021

**MAT**

MUR ET PLAFOND

## Peinture décorative mate à base de résine acrylique



DESTINATION : INTÉRIEUR

DENSITE : 1,70 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : MAT ABSOLU / BLANC

EXTRAIT SEC EN POIDS : 67 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C :  
- HORS POUSSIERE 1 H  
- SEC 2 H  
- RECOUVRABLE 6 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU NE PAS LAISSER SECHER

RENDEMENT : 8 A 10 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE  
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.  
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2.  
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient moins de 1 g/l de COV

### CONDITIONNEMENT

2.5 LITRES

5 LITRES

10 LITRES

