



POK MIX

Fiche Technique N°2635PRE

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

SATIN
LAQUES

Laque haut de gamme satinée tendue en phase aqueuse



DESCRIPTION : Laque décorative satinée de très haute qualité à base de dispersion acrylique en phase aqueuse permettant l'obtention d'un feuillet dur et parfaitement tendu. **POK MIX** est utilisé pour la décoration des supports intérieurs et extérieurs tels que menuiseries bois ou métal, portes, murs, mobilier... De texture thixotrope et onctueuse, il réduit les risques de projections, d'excellente glisse, s'applique facilement sans coulures. Pour travaux neufs et de rénovation. Grâce à sa très bonne adhérence, il peut être appliqué sur tous les supports couramment rencontrés dans le bâtiment. **POK MIX** est sans odeur, lessivable, sèche rapidement et résiste aux agressions extérieures, très opacifiant, très garnissant et sans embus, ne jaunit pas.

MISE EN ŒUVRE : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés. L'aspect final obtenu est directement lié à la qualité de la préparation des fonds. Seul un fond parfaitement uniformisé par application d'une impression évite l'apparition d'embus. Sur les parties métalliques : Isoler avec une couche de primaire antirouille.

SUPPORTS	PREPARATION	FINITION
Béton et dérivés neufs Ciment Parement béton	<ul style="list-style-type: none"> - Brossage - Egrenage - Epoussetage éponge humide 	2 couches POK MIX
Plaques de plâtre Béton cellulaire Enduit hydraulique	<ul style="list-style-type: none"> - Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage éponge humide 	2 couches POK MIX
Plâtres et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> - Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage éponge humide 	2 couches POK MIX
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage, Ponçage - Epoussetage éponge humide - Dégraissage si nécessaire 	2 couches POK MIX
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> - Grattage si non adhérent - Ponçage si nécessaire - Lessivage, Rinçage 	2 couches POK MIX

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

- **TRAVAUX INTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

- **TRAVAUX EXTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 5°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.



POK MIX

Fiche Technique N°2635PRE

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

SATIN
LAQUES

Laque haut de gamme satinée tendue en phase aqueuse



DESTINATION : INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DENSITE : 1,32 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : SATINÉ / BLANC ET TOUTES TEINTES 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 57 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C : - HORS POUSSIERE 1 H
- SEC 4 H
- RECOUVRABLE 8 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU. Ne pas laisser sécher

RENDEMENT : 9 A 12 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 65 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

1 LITRE

3 LITRES

