



# POK SATIN

Fiche Technique N°2606

INTÉRIEUR

Edition 2021

**SATIN**  
MURS ET PLAFOND

## Peinture acrylique de finition satinée en phase aqueuse



**DESCRIPTION** : Peinture satinée légèrement aux résines copolymères acrylique, utilisée pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et de rénovation. Sa texture onctueuse facilite l'application et réduit les risques de projections. D'emploi aisé et d'excellente glisse, elle ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises et les embus. **POK SATIN** permet une remise en service rapide des locaux. Grâce à sa très bonne adhérence, il peut être appliqué sur tous les supports couramment rencontrés dans le bâtiment. Garnissant, sans odeur à l'application. Bon pouvoir couvrant, ne jaunit pas. Peut s'appliquer sur polystyrène, toile de verre, papier peint (sauf vinyl).

**MISE EN ŒUVRE** : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse et de feutres. Sur fer et métaux ferreux, appliquer au préalable une couche d'antirouille.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
<b>Béton et dérivés neufs</b> Ciment Parement béton	- Brossage, Egrenage - Epoussetage éponge humide	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK SATIN
<b>Plaques de plâtre</b> Béton cellulaire Enduit hydraulique	- Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage éponge humide	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK SATIN
<b>Plâtres et dérivés</b>	- Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage éponge humide	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK SATIN
<b>Bois et dérivés neufs</b>	- Nettoyage, Ponçage - Epoussetage éponge humide - Dégraissage si nécessaire	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK SATIN
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	- Grattage si non adhérent - Ponçage si nécessaire - Lessivage, Rinçage	1 couche POK SOUS COUCHE	2 couches POK SATIN

**CONDITIONS D'APPLICATION** : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

- **TRAVAUX INTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.





# POK SATIN

Fiche Technique N°2606

INTÉRIEUR

Edition 2021

**SATIN**  
MURS ET PLAFOND

## Peinture acrylique de finition satinée en phase aqueuse



**DESTINATION :** INTÉRIEUR

**DENSITE :** 1,28 +/- 0.05

**ASPECT/COULEUR :** SATINÉ / BLANC

**EXTRAIT SEC EN POIDS :** 48 % +/- 2%

**TEMPS DE SECHAGE A 20°C :**

- HORS POUSSIERE	1 H
- SEC	2 H
- RECOUVRABLE	12 H

**NETTOYAGE DU MATERIEL :** EAU NE PAS LAISSER SECHER

**RENDEMENT :** 9 A 10 M2/L PAR COUCHE

**STOCKAGE DU PRODUIT :** 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE  
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

**HYGIENE ET SECURITE :** RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.  
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

**SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES :** - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2.  
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 16 g/l de COV

### CONDITIONNEMENT

**2,5 LITRES**

**5 LITRES**

**10 LITRES**