



CRYPTO.

+

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Nettoyant décontaminant pour façades.
Anticryptogammique puissant. Prêt à l'emploi, il éradique, assainit et neutralise les pollutions en façade avant la remise en peinture si nécessaire.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi. Possibilité de dilution dans l'eau.
Bien mélanger avant emploi.
CRYPTO.+ BATIR DEMAÏN® s'applique en pulvérisation de bas en haut en évitant les coulures.
Laisser agir 15 minutes puis rincer avant la remise en peinture.
Ne pas appliquer par grand vent, humidité ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil ou par temps de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

pH : 12.50 .
Base forte.
Point d'ébullition : 100 °C.
Densité : 1,15 - 1,24
Hydrosolubilité : Diluable.
Viscosité : $\nu < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40°C)
Point/intervalle de fusion : -28 °C.

CONDITIONNEMENTS :

20 L.

COMPOSITION :

Hypochlorite de sodium, eau.
13 % de chlore actif.
N°CAS : 7381-52-9.

DESTINATION :

CRYPTO.+ BATIR DEMAÏN® s'applique en extérieur pour le nettoyage et la décontamination des façades.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 5 m² / L.

STOCKAGE :

CRYPTO.+ BATIR DEMAÏN® ne se conserve pas au-delà de six mois dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.
Au-delà de 4 mois de stockage, il perd en efficacité.
Se conserve à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel. Ne pas mettre en contact avec des acides.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com